



Typ Rechteck-F M

Beschreibung	Rechteckschindel mit umlaufendem Falz. Durch die spezielle BOEHME® SYSTEMS Biegetechnik erhält der umlaufende Falz ein u-förmiges Profil, um die Stabilität gegen abhebende Kräfte zu erhöhen. Die Einhangbereiche für BOEHME® SYSTEMS Clips sind durch entsprechende Aussparungen vorgegeben. Die Falzecken sind offen, daher ist dieser Schindeltyp nur für die Fassade und Schrägen über 25° Neigung geeignet. Bei der Fassaden-Schindel Typ Rechteck-F M handelt es sich um eine Mittelformat-Schindel, die im Ein-Drittel- bzw. Halb-Verbund montiert werden kann.
Höhe	410 mm (sichtbare Fläche)
Breite	800 mm (sichtbare Fläche)
Dicke	0,7 mm
Menge/m ²	3,05 Stück/m ²
Gewicht/m ² (Alu)	3,3 kg/m ²
Materialien	Nach Ihrer Vorgabe
Oberflächen	Nach Ihrer Vorgabe
Farbe	Jede Farbe bzw. Oberflächenbehandlung möglich.
Verlegung	Nach DIN bzw. BOEHME® SYSTEMS Verlege-Richtlinien.

